

Rebanadora manual modelo

GSP H

Este equipo pertenece a la clase Premium de cortadoras de gravedad Bizerba.

Descripción del producto:

Gracias a un diseño ergonómico y carro inclinado, este equipo puede ser utilizado también para productos pesados. Se le ha incluido un potente motor, de manera que la energía se usa donde realmente se necesita: en la cuchilla. Gracias al mecanizado y posterior anodizado, se obtiene un material resistente a todos los efectos agresivos producidos por la humedad, sal, jugos de carne, ácidos, lácticos, etc.



Funcionalidad:

- ☒ Funcionamiento silencioso y preciso de la cuchilla gracias a un sistema de accionamiento por correa acanalada libre de mantenimiento. La cuchilla de cromo duro con un diámetro de 330 mm garantiza un alto rendimiento y excelente calidad de corte para carnes, embutidos y lácteos.
- ☒ La construcción higiénica con superficies redondeadas y sin cantos ni esquinas, garantiza una limpieza fácil y sencilla, proporcionando un aspecto inmejorable.
- ☒ Gran separación entre la cuchilla y el bloque motor.
- ☒ Diseño especial que permite la fácil limpieza de los residuos.
- ☒ Sistema de alta seguridad para prevención de accidentes e higiene, según la directriz comunitaria N°. 89/392/EWG y certificaciones GS y de Conformidad CE adicionales, emitidas por un laboratorio acreditado.

Características:

- ☒ Ergonómico y preciso: Los 40° de inclinación de la cuchilla y la inclinación opcional otorga una ergonomía óptima.
- ☒ Robusta e higiénica: Superficie cerrada sin esquinas, salida para fluidos de la carne y otros líquidos.
- ☒ Segura y simple: La cubierta de la cuchilla es fácil y sencilla de montar gracias a un sistema de cierre rápido.
- ☒ Multisusos: El potente motor que incluye es adecuado para cortar la mayoría de productos sin ningún problema.

Opciones:

- ✓ Cuchilla especial queso
- ✓ Cuchilla dentada (PTFE)
- ✓ Soporte para vegetales
- ✓ Protector cuchilla cerrado
- ✓ Barra móvil tope producto
- ✓ Patas goma + dispositivo elevador que facilita la limpieza



Datos técnicos:

| | |
|-------------------------------|--|
| Grado de protección | IP 33 |
| Voltaje | A.C. 110-120V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Consumo | 120V / 6 Hz / 3 A |
| Acabado Superficial | Aluminio anodizado |
| Área de instalación | 532 mm X 478 mm |
| Área de trabajo | 799,3 mm X 791 mm |
| Dimensiones externas | 725 mm X 572 mm X 459 mm |
| Diámetro de la cuchilla | 330 mm / 12,99" |
| Velocidad de la cuchilla | 255 rpm |
| Angulo de la cuchilla | 40° |
| Potencia del motor | ½ hp |
| Angulo del carro | 25° |
| Diámetro máx. genero a cortar | ø 235 mm / Altura: 188 mm / Ancho: 290 mm |
| Ajuste grosor | Rango 0-24 mm / 0-0.94" / Ajuste Fino 0-3 mm/0-0.12" |
| Peso | 50 kg equipo / 56 kg embalaje |

Dimensiones GSP H ↓

