



BATERÍAS RECARGABLES

BAT-4VR
BAT-6VR



	BAT-4VR	BAT-6VR
Voltaje	4V	6V
Peso del equipo	460 g	710 g

CABLE DE COMUNICACIÓN

CAUS-1



Puerto de comunicación	USB
Longitud	2 m
Tipo	A

ROLLO TÉRMICO

ROET-02



Dimensiones etiqueta	57 x 40 mm
Espesor etiqueta	61 micras

CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-1



Material	Acero inoxidable
Dimensiones	40.5 x 30.5 x 4.7 cm

Incluye velcro para fijar a cualquier báscula.

CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500



Material	Plástico ABS
Dimensiones	41.8 x 30.5 cm
Peso del equipo	500 g

PESAS PATRÓN

PESA-5
PESA-10
PESA-20



	PESA-5	PESA-10	PESA-20
Material	Hierro fundido		
Peso del equipo	5 kg	10 kg	20 kg



Compartimento para ajustar con peso adicional

KIT DE 4 CELDAS DE CARGA

KIT4CEL-2T



Capacidad	2,000 kg
Material	Aleación de acero
Grado de protección	IP66 (caja de sumas)
Entrada	385 ± 10 Ω
Salida	351 ± 2 Ω

Incluye 4 celdas de carga con pata y lana, 1 caja de sumas y 1 cable acerado.

CELDAS DE CARGA

RH1042-100KG
RH1263-800KG
RH65023-2T



	RH1042-100KG	RH1263-800KG	RH65023-2T
Capacidad	100 kg	800 kg	2,000 kg
Material	Aluminio	Aluminio	Aleación de acero
Grado de protección	IP65		
Entrada	404 ± 15 Ω		
Salida	350 ± 15 Ω		
Uso recomendado en plataformas	30 X 40 cm	50 x 60 cm	Apartir de 120 x 120 cm

ADAPTADORES DE CORRIENTE

ADAPTA-01
ADAPTA-04
ADAPTA-08



	ADAPTA-01	ADAPTA-04	ADAPTA-08
Entrada	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA	100-250 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida	6 Vcc 0.5 Ah	6 Vcc 0.4 Ah	5 Vcc 0.25 Ah

Compatible con modelos:
BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BAR-9, BAR-10, BAPRE-1, BAPRE-3, BAPAQUE-100, BAPO-10, BAPAG-40, I-PEP, I-PES, BAPCA-30, BAPCA-100, BAPCA-200, BAPCA-500, BAPCA-800, BP-80, BP-100, BP-200 y BP-500.

Compatible con modelos:
VINS-20, VINS-30, VINS-40, BAPLE-60, BAPLE-100, BAPLE-200, BAPLE-400 y BAPLE-800.

Compatible con modelo: BAR-6.