

# Conservador de Congelados Vertical Puerta Sólida

Upright Freezer Preserver  
CONVESOL-23

23 pies  
Capacidad



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| No. de puertas                              | 1               |
| No. de parrillas                            | 4               |
| Tensión / Frecuencia                        | 115 Vca / 60 Hz |
| Potencia                                    | 1/2 HP          |
| Amperaje                                    | 5 A             |
| Gas refrigerante                            | R 290           |
| Clavija                                     | Nema 5-15P      |
| Volumen                                     | 23              |
| Temperatura de operación<br>(32°C - 65% HR) | -18°C a -22°C   |
| Cable de corriente                          | 2.4 metros      |



Puerta reversible



Regulación de temperatura



## DIMENSIONES

- a) Ancho: 77.5 cm
- b) Profundidad: 72 cm
- c) Altura: 199 cm
- Peso: 122 kg

## BENEFICIOS

- Durabilidad y robustez** - Gabinete frontal y puerta exterior fabricados en acero inoxidable, que confiere una mayor durabilidad y resistencia a condiciones exigentes y al uso intensivo.
- Control preciso de temperatura** - Cuenta con panel de control electrónico para mantener los productos en condiciones óptimas de conservación, asegurando frescura y calidad.
- Prolongación de la vida útil de los alimentos** - Al mantener los alimentos a temperaturas extremadamente bajas (-18°C o más bajas), se detiene el crecimiento de bacterias y microorganismos, lo que prolonga la vida útil de los productos congelados. Además se reduce el desperdicio de productos por descomposición.
- Preservación de la calidad** - Mantiene la frescura, el sabor, la textura y los nutrientes de los alimentos al evitar la degradación que ocurre a temperaturas más altas.
- Versatilidad de usos** - Ideal para restaurantes, supermercados, hoteles y cualquier establecimiento que requiera mantener productos congelados a bajas temperaturas durante largos periodos.

## DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con la certificación norteamericana ETL (Electrical Testing Laboratories), que garantiza que los productos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica y desempeño establecidos por la industria.
- Puerta reversible que permite cambiar la dirección de apertura de la puerta. Una solución práctica para adaptar el uso del conservador a diferentes distribuciones y restricciones de espacio.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.





## ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

|                          |                                |                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| GABINETE                 | Cubierta unidad de evaporación | Aluminio blanco   Calibre 22                                                  |
|                          | Piso interior                  | Acero inoxidable austenítico   Calibre 28                                     |
|                          | Laterales exteriores           | Lámina galvanizada pintada de gris   Calibre 25                               |
|                          | Lateral interior               | Aluminio blanco   Calibre 22                                                  |
|                          | Respaldo interior              | Aluminio blanco   Calibre 22                                                  |
|                          | Frontal                        | Acero inoxidable 430                                                          |
|                          | Respiración frontal            | Si                                                                            |
|                          | Espesor pared de poliuretano   | Espuma: 50 mm<br>Densidad: 40 kg/m <sup>3</sup>                               |
| PUERTA                   | Exterior                       | Acero inoxidable 430   Calibre 25                                             |
|                          | Interior                       | Aluminio blanco   Calibre 22                                                  |
|                          | Cerradura                      | Si                                                                            |
|                          | Manija                         | Plástico ABS negro                                                            |
|                          | Espesor puerta Inyectada       | 40 mm                                                                         |
|                          | Bisagra                        | Auto cierre                                                                   |
| DOTACIÓN INTERIOR        | Parrillas                      | 4 parrillas de varilla galvanizada con pintura electrostática en color blanco |
|                          | Ruedas: 2 con freno, 2 s/freno | 2.5"                                                                          |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Gas                            | R 290                                                                         |
|                          | Circulación                    | Forzada                                                                       |